





Требования к проёмам необходимые для установки дверей.

Размер ПОЛОТНА	Ширина проёма		Высота проема
	Российские двери	Итальянские двери	
900 x 2000	980 - 990	1000 / 1010(с добором)	без порога 2060
800 x 2000	880 - 890	900 / 910(с добором)	
700 x 2000	780 - 790	800 / 810(с добором)	
600 x 2000	680 - 690	700 / 710(с добором)	с порогом 2080
600+600 x 2000	1290 - 1300	1330 / 1340(с добором)	

1. Размеры проема должны соответствовать рекомендуемым согласно таблице, либо техническим параметрам приобретаемого материала.

<p>2. Проем должен быть сформирован (то есть иметь четкие размеры по высоте, ширине и толщине), оформлен в чистом виде (оштукатурен, гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, пенобетона, пазогребневых плит, без остатков раствора и шпаклевки и пр.).</p> 	<p>3. Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны (проверяется уровнем и рулеткой), боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (проверяется отвесом). Отклонения не более 2 мм на 2 метра</p> 
<p>4. Толщина стен проема не должна колебаться более чем на 2мм (± 1 мм) на расстоянии не менее 50мм от его края по всему периметру проема (проверяется линейкой). Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость (проверяется длинным правилом отклонение плоскости не допустимо более 5мм на проем).</p> 	<p>5. Проем не должен иметь сужений, то есть его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону (проверяется рулеткой). Уровень пола в проёме и в зоне открывания дверей должен быть без отклонений от нулевого.</p> 

6. Проемы, расположенные с примыканием к перпендикулярным стенам относительно самого проёма, должны иметь пристенки, минимальная ширина которых должна быть равна ширине наличника минус 1(один) см. Ширину наличника уточняйте у продавца. При несоответствии этих параметров наличник распиливается вдоль с подгоном его ширины по месту монтажа, при этом возможны зазоры между наличником и примыкающей перпендикулярной стеной.

7. При расчёте параметров проёма необходимо учитывать монтажные зазоры между коробкой и стеной, размер которых должны быть не менее 10 мм, но не более 30 мм на сторону.

8. При установке раздвижных дверей зазоры между дверью и стеной определяются качеством выполнения проема Заказчиком.

9. При нестандартных монтажах видимые монтажные элементы декорируются силами Заказчика.

10. Установка дверей и перегородок происходит только при наличии целостного чистового пола, уровень которого в проёме и в зоне открывания дверей должен быть без перепадов и отклонений от нулевого, либо по меткам указанным Заказчиком (в этом случае, после монтажа напольного покрытия возможны зазоры между коробкой и напольным покрытием, или невозможность монтажа напольного покрытия).

ВНИМАНИЕ

Технические параметры приобретаемого материала Заказчик обязан уточнить у Продавца.

В случае, если приобретённые Заказчиком двери и погонажные изделия по своим техническим параметрам отличаются от вышеуказанных в таблице, то и параметры проёмов для монтажа должны соответствовать данному материалу.

При несоответствии параметров проёмов данным требованиям, либо техническим параметрам приобретаемого материала возможно как ухудшение качества монтажа, так и полная невозможность его осуществления, а также снижение эксплуатационных характеристик установленных изделий.

Неровные поверхности прилегающих к проёму плоскостей ведут к неравномерному прилеганию, с образованием видимых зазоров, как отдельных элементов изделий (коробка, наличник и т.д. и т.п.) так и всей конструкции.

Заказчик лично несет ответственность за подготовку проёмов для монтажа дверей.